



## CY-511B 15W 簡易型感應吸頂燈(小型-星點)

### 一. 功能特性:

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 30000 小時。
3. 使用高效能穩定的隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 簡易型有時間、日夜及距離等三大功能，光線充足時不亮燈(如需人到亮燈功能可另製)，達到省電效果。
6. 另有白光及黃光兩種光色可選擇，滿足環境採光需求。
7. 吸頂燈使用防鏽噴漆底盤，燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
8. 適合場所：走道、車庫、倉庫、地下室、騎樓、樓梯間... 等。

### 二. 產品外觀及尺寸:




### 三. 產品功能及使用說明:

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。




PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。



使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。




感應器置於燈罩上，不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

#### 四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
光源	LED3030*42PCS
光通量	1400Lm(正白)/1350Lm(暖白) $\pm$ 5%
色溫	白光-5700~6300K;暖白-2700~3200K $\pm$ 5%
功率因素	PF>0.9
感應範圍	向下 360° 成角錐形;距離<5M(在 25°C)
感應距離	3~5M
延遲時間	30 秒
情境控制	夜間才亮功能(如需人到亮可另製)
產品尺寸	$\phi$ 26x8cm
材質	烤漆鐵片散熱座+霧面 PC 燈罩

#### 五. 感應範圍示意圖:



## 六. 視景圖：

